

TECHNIKAI ADATLAP



Cod. 03.07/00

DECOQUARTZ ACRIL-SILOSSANICO

Akril-sziloxán alapú dekorkvarc

Technikai adatok

A Decorquartz akril silossanico akril-sziloxán gyanta alapú kvarc bevonat. Különleges összetételének, magas koncentrációjú akrilgyantának, speciális sziloxán adalékoknak köszönhetően kiváló légáteresztő tulajdonsággal és egyben rendkívül jó vízlepergető tulajdonsággal rendelkezik. Ellenáll a penésznek, algának, UV sugárzásnak és légköri hatásoknak.

MŰSZAKI ADATOK

Viszkozitás	cps	3000 +/- 200 Gr7 20°C
Fajsúly	Kg/l	1.6 +/- 0.05
Száraz maradvány	%	68 +/-2
Elméleti hozam	Mq/Lt	10 - 12
Film kinézete	fényes	áttetsző < 25 fény
Porszárás	Perc	30 /20° C-on.
Érintésszárás	Óra	1 / 20° C-on.
Teljes száradás	Óra	6-8 / 20° C-on.

TECHNIKAI ADATLAP

Kíszerelés műanyag kannában	Lt	1/ 4 / 14
Következő réteg felhordható	Óra	10- 12
Elérhető színek		Fehér és színezhető a színskála szerint
Páradiffúziós érték		V1 (SD < 0,115 m)
Felhordás módja		Hígítási arány vízzel
Ecset- henger		1' réteg 35% - 2' réteg 20%
Airless szórással		1' réteg 45%

FELHASZNÁLÁS

A felület legyen tiszta, száraz, málo részekről, portól és egyéb szennyeződésektől, kivirágzástól mentes, szilárd felület. A régi, lazán tapadó és/vagy omladozó festéket szárazon vagy nedvesen el kell távolítani. A régi mészfestékeket teljesen el kell távolítani. Az aljzattól függően töltsse ki a felületen lévő lyukakat, repedéseket. Az aljzat típusának megfelelően kiválasztva vigyen fel egy vagy több réteg alapozót. Előkevert glettek esetén vigyen fel alapréteggént Fix-Ap alapozót, majd megszáradást követően, folytassa 2 réteg Decorquartz Acril-silossanico felhordásával 8-10 óra elteltével.

Világosabb, pasztelebb színek estén, melyek gyengébben fednek használjon színrekevert Idrofond vagy Idrodond Special alapozót.

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

A terméket eredeti csomagolásában, jól lezárva fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja 5°C-25°C között.

Védje a hirtelen hőmérséklet változástól. Felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

TECHNIKAI ADATLAP

CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék écs csomagolása peciális hulladéknak minősül, amelyet a hatályos helyi rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje a termék és csomagolás környezetbe jutását.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.

Termék gyártója:

Italcover s.r.l. – Via Luigi Pirandello, snc – Zona Artigianale – 95040 Camporotondo Etneo (CT) –

Tel. 095.307400

info@italcover.com - www.colorificioitalcover.com

A Termék magyarországi forgalmazója:

Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya www.tooljo.hu