

TECHNIKAI ADATLAP



Cod. 05V.71/00

AIRLIGHT

EXTRA FEHÉR, KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉGŰ BELTÉRI FALFESTÉK

TECHNIKAI ADATOK

Az AirLight plus extra fehér, extra fedőképességű, vízbázisú, vinil emulziós bázisú, légáteresztő beltéri.

Ideális belső terek, mennyezetek, falak, fürdőszobák és konyhák festésére.

Technikai jellemzők

Viszkozitás	cps	3000 +/- 200 G7 20°C
Fajsúly	Kg/l	1.60 +/- 0.05
Száraz maradvány	%	68 +/-2
Elméleti hozam	Mq/Lt	10 - 11
Filmréteg jellemzője	fényes	< 10 ≥ 5 fényes
Porszárás	perc	30
Érintésszárás	óra	1
Hígítás		vízzel
Kiszerezés	Lt	4 / 13

TECHNIKAI ADATLAP

Szín

Fehér

Felhordás

Hígítás

Ecsettel-hengerrel

1.réteg 30% - 2.réteg 30%

Airless szórással

1.réteg 40%

FELHASZNÁLÁS

Az alapfelületi egyenetlenségek, hullámosodások és vakolathibák kiegyenlítésére használjon Stuccopiù-t vagy StuccoAirless-t. Ha megszáradt, csiszolja le, majd hordjon fel egy réteg Masterfix alapozót, és várja meg amíg megszárad.

Ezt követően hordja fel a felületre a két réteg Airlight-ot annak érdekében, hogy a felület homogén és egyenletes legyen.

SZAVATOSSÁG ÉS TÁROLÁS

A terméket szorosan lezárt csomagolásban, védett helyen, hőmérséklet-változásoktól és fagytól védve tárolja. (minimum 5°C hőmérsékleten). Minőségét megőrzi 12 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a csomagoláson található.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, helytelen termékválasztásból eredő károkért, valamint a rossz minőségben elvégzett munkáért.

A jelen műszaki leírásban szereplő műszaki adatok és információk több éves tapasztalaton alapulnak, és a termék alkalmazásával a maximális eredmény érhető el. A leírás információ jellegű.

A termék magyarországi forgalmazója: Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya. www.tooljo.hu