

TECHNIKAI ADATLAP



Cod. 03.04/00

**DECORQUARTZ
AI SILICATI**

kálium-szilikát alapú dokorkvarc

Technikai adatok

Decoquartz ai silicati kiváló légáteresztő és fedőképességgel rendelkező stabilizált kálium-szilikát alapú ásványi fehér védőbevonat. Tökéletesen tapad vakolat, cementbázisú habarcs és festett felületekre is. Kiválóan alkalmas műemlék épületek falfelületeinek védelmére, felújítására. Ellenáll az elszíneződésnek, az időjárás viszontagságainak, kiválóan alkalmas olyan felületekre ahol nagy tapadóerő szükséges. Színkeverő rendszerrel több, mint 1000 színre keverhető, akár erősebb színekben is.

MŰSZAKI ADATOK

Viszkozitás	cps	3000 +/- 200 Gr7 20°C
Fajsúly	Kg/ltr	1.63 +/- 0.05
Száraz maradvány	%	68 +/-2
Elméleti hozam	Mq/Ltr	10 - 12
Film kinézete	fényes	áttetsző < 15 fény
Porszárás	Perc	45 perc /20° C-on.
Érintésszárás	Óra	2 óra / 20° C-on.
Teljes száradás	Óra	8 óra / 20° C-on.

TECHNIKAI ADATLAP

Kíszerelés műanyag kannában	Lt	4 / 14
Következő réteg felhordható	Óra	12
Elérhető színek	Fehér és színezhető a színskála szerint	
Felhordás módja	Hígítási arány vízzel	
Ecset- henger	1' réteg 35% - 2' réteg 20%	
Airless szórással	1' réteg 45%	

FELHASZNÁLÁS

A felület legyen tiszta, száraz, máló részekről, portól és egyéb szennyeződésektől, kivirágzástól mentes, szilárd felület. A régi, lazán tapadó és/vagy omladozó festéket szárazon vagy nedvesen el kell távolítani. A régi mészfestékeket, szintetikus festéket teljesen el kell távolítani. A megtisztított, helyreállított felületre vigyen fel egy réteg SILIFIX alapozót, majd száradást követően vigye fel a Decorquartz ai silicati-t. Új felület esetén vigyen fel alapréteggként előírásnak megfelelően hígított SILIFIX alapozót. Erősen porózus felület esetén 2 réteg alapozót is felvihet, kevésbé hígítva. Majd száradást követően, folytassa 2 réteg Decorquartz Ai Silicati felhordásával.

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

A terméket eredeti csomagolásában, jól lezárva fagytól és magas hőtől védett helyen tárolja 5°C-25°C között. Védje a hirtelen hőmérséklet változástól. Felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

TECHNIKAI ADATLAP

CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék écs csomagolása peciális hulladéknak minősül, amelyet a hatályos helyi rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje a termék és csomagolás környezetbe jutását.

Jelen technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.

Termék gyártója:

Italcover s.r.l. – Via Luigi Pirandello, snc – Zona Artigianale – 95040 Camporotondo Etneo (CT) –

Tel. 095.307400

info@italcover.com - www.colorificioitalcover.com

A Termék magyarországi forgalmazója:

Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya www.tooljo.hu