

### TECHNIKAI ADATLAP



Cod. 05.17/00

## PRESTIGE

SZUPERMOSHATÓ, PENÉSZ ÉS ALGA ELLENI VÍZBÁZISÚ FALFESTÉK.

A PRESTIGE szupermosható penész- és alga megelőzésére szolgáló vízlepergető, vízbázisú falfesték kül- és beltérre. A termék ötvözi a szupermosható vízbázisú falfesték tulajdonságait a benne feloldott antibakteriális adalékanyag rendkívüli hatékonyságával, amely képes megakadályozni a penész, algák és egyéb baktériumok képződését a falfelületen. A termék tanúsítvánnyal rendelkezik. Elérhető matt, selyemfényű és fényes változatban.

**A+ osztályba sorolt tanúsítvánnyal rendelkezik, alacsony környezeti VOC-kibocsátással.**

### Technikai adatok

Viszkozitás	cps	3000 +/- 200 Gr 7 20°C
Fajsúly	Kg/ltr	1.35 +/- 0.05
Száraz maradvány	%	60 +/-2
Elméleti hozam	Mq/Ltr	12 - 14
Film megjelenése	fényes	< 30 to ≥ 10
Pormentes száraz	perc	15 / 20° C-on
Érintés száraz	perc	30 – 40 / 20° C-on
Száraz	óra	3 – 4 / 20° C-on

## TECHNIKAI ADATLAP

Következő réteg felhordása	óra	5 – 6/ 20° C-on
Hígítás		vízzel
Mosásállóság		Class 1 < 5 µm 200 mosási ciklus után
Sóval és lúgokkal szembeni ellenállás		15 nap után kiváló
UV ellenállás		Kiváló színtabilitás az idő múlásával
Penészgomba elleni szer		megelőzés, megakadályozás
Kiszerezés	Lt	1 / 4 / 14
Szín		Fehér és színre keverhető
Hatások		Matt, selyemfényű, fényes

Felhordás	Hígítás
Ecsettel, hengerrel	1.réteg 40% - 2.réteg 30%
Airless szórással	45%

## TECHNIKAI ADATLAP

### FELHASZNÁLÁS

**Új beltéri falfelületen:** 2 rétegben ajánlott felhordani hengerrel, ecsettel vagy airless szórással, Felhordás előtt egy réteg Biofix primer alapozóval kezelje le a falfelületet.

**Penészes falfelületen:** végezze el a **penészgomba eltávolítását nagy koncentrációjú BIOFIX DETERGENTE gomba és-baktériumölő oldattal** a teljes **gombás** felületen. Hagyja megszáradni, észlelhető, hogy a penészfoltok kifehérednek. Száradást követően mossa le a felületet bő tiszta vízzel, hogy visszaálljon a pH érték a természetes állapotba,

A vizes felületet hagyja megszáradni, majd vigye fel a BIOFIX PRIMER alapozót. Az alapozó száradását követően két vagy több rétegben fejezze be a festési munkálatokat a PRESTIGE falfestéssel.

### SZAVATOSSÁG ÉS TÁROLÁS

A terméket szorosan lezárt csomagolásban, védett helyen, hőmérséklet-változásoktól és fagytól védve tárolja. (minimum 5 °C hőmérsékleten). Minőségét megőrzi 12 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a csomagoláson található.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, helytelen termékválasztásból eredő károkért, valamint a rossz minőségben elvégzett munkáért.

A jelen műszaki leírásban szereplő műszaki adatok és információk több éves tapasztalaton alapulnak, és a termék alkalmazásával a maximális eredmény érhető el. A leírás információ jellegű.

A termék magyarországi forgalmazója: Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya. [www.tooljo.hu](http://www.tooljo.hu)